

Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil

Universal-Pflegeöl für einen aufgefrischten und einzigartigen Look

Das Pflegeöl Universal Maintenance Oil frischt mit Rubio Monocoat-Öl behandelte Holzoberflächen auf und verbessert ihren Schutz. Zusätzlich kann das Produkt auch zur Pflege von Holzoberflächen eingesetzt werden, die nicht mit Rubio Monocoat-Produkten behandelt wurden. Universal Maintenance Oil verleiht der behandelten Oberfläche einen seidenmatten Glanz und verbessert ihre Flüssigkeitsbeständigkeit. Dadurch ist es ein ideales Produkt für stark beanspruchte Flächen (z. B. in öffentlichen Bereichen, Büros, Restaurants, Hotels etc.), die zusätzlichen Schutz erforderlich machen.



Universal Maintenance Oil ist in den Farben „Pure“, „White“ und „Black“ erhältlich. Wählen Sie die zur Farbe der behandelten Oberfläche passende Variante aus.

PRODUKTBESCHREIBUNG

› Spezifische Eigenschaften

- Universal einsetzbar
- Bietet zusätzlichen Schutz
- Sorgt für seidenmatten Glanz
- 0 % VOC

› Technische Daten

- Physischer Zustand bei 20 °C: flüssig
- Basis: Mischung natürlicher Öle
- Dichte: 0,93–1,4 g/cm³
- Flammpunkt: > 65 °C
- VOC-Gehalt: 0 g/L

TROCKENZEIT	6–8 Stunden
AUSHÄRTUNGSZEIT	48 Stunden
INFORMATIONEN ZUR ANWENDUNG	Für alle behandelten Holzoberflächen im Innenbereich
VERBRAUCH	0,5 Liter = 75–100 m ²
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	8–30 °C
LUFTFEUCHTIGKEIT BEI DER ANWENDUNG	40–60 %
LAGERUNG	Bei Lagerung an einem trockenen Ort und in der Originalverpackung ist das Produkt 12 Monate lang haltbar. Frostgeschützt lagern.
REINIGUNG	Frühestens nach 48 Stunden mit einem feuchten Tuch. Nach 7 Tagen mit Universal Soap oder Surface Care

ANMERKUNGEN	Das Produkt sehr sparsam dosieren, um eine klebrige Oberfläche zu vermeiden. Für ausreichende Belüftung sorgen.
--------------------	--

**Diese Verbrauchsdaten sind nicht verbindlich. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von der Holzart und der Vorbereitung ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.*

INFORMATIONEN ZUR ANWENDUNG

> Hinweise für die manuelle Anwendung

> Gebrauchsanweisung Möbel, reppen & Arbeitsplatten

SCHRITT 1. Die Oberfläche von Schmutz und Staub befreien.

SCHRITT 2. Rubio Monocoat Surface Care auf die Oberfläche sprühen.

SCHRITT 3. Die Oberfläche mit einem Wischer, einem Wischmopp oder einem Microfiber Pad reinigen.

SCHRITT 4. Trocknen lassen (ca. 15 Minuten). Achtung: Nicht zu viel Produkt auf der Oberfläche stehen lassen, feucht Wischen ist ausreichend. Die Oberfläche erst in Gebrauch nehmen, wenn sie vollständig getrocknet ist.

SCHRITT 5. Universal Maintenance Oil gut durchrühren, bis eine homogene Flüssigkeit entstanden ist.

SCHRITT 6. Eine kleine Menge Öl auf die Oberfläche geben und mit einem beigen oder roten Rubio Monocoat Scrubby Pad oder mit einer Handschleifmaschine mit einem kleinen beigen oder roten Rubio Monocoat Pad (5,9 Zoll) verteilen. Für kleine Objekte und schwer zugängliche Bereiche eignet sich das Rubio Monocoat Mauspad. Vorzugsweise in 2 bis 4 m² großen Bereichen arbeiten (Bereiche, die einschließlich des folgenden Schritts innerhalb von max. 15 Minuten fertiggestellt werden können).

SCHRITT 7. Einige Minuten einwirken lassen. Anschließend überschüssiges Öl mit einem Tuch oder einer Handschleifmaschine mit einem kleinen weißen Rubio Monocoat Pad (5,9 Zoll) entfernen. Jeder behandelte Bereich muss innerhalb von 15 Minuten trockengerieben werden und darf sich dann nicht mehr klebrig anfühlen.

> Gebrauchsanweisung Böde

SCHRITT 1. Den Boden von Schmutz und Staub befreien.

SCHRITT 2. Maximal 50 bis 100 ml Universal Soap in einen Eimer mit 10 L Wasser geben.

SCHRITT 3. Die Oberfläche mit einem Wischer, einem Wischmopp oder einem Microfiber Pad reinigen.

- Tipp: Putzen Sie vorzugsweise mit zwei Eimern – einem Eimer mit der Seifenmischung und einem Eimer mit sauberem Wasser, in dem Sie den schmutzigen Wischer ausspülen.

SCHRITT 4. Mit sauberem Wasser nachwischen. Achtung: Es sollte kein Wasser auf der Oberfläche stehen, feucht Wischen ist ausreichend.

SCHRITT 5. Trocknen lassen (ca. 15 Minuten). Den Boden erst wieder betreten, wenn er vollständig getrocknet ist.

SCHRITT 6. Universal Maintenance Oil gut durchrühren, bis eine homogene Flüssigkeit entstanden ist.

SCHRITT 7. Jeweils in Bereichen von 5–10 m² arbeiten. Bei jedem Bereich mit den Rändern beginnen und diese mit einem beigen oder roten Scrubby Pad behandeln. Anschließend mit einem Pinsel alle 0,5 m eine kleine Menge Universal Maintenance Oil aufbringen. Das Produkt mit einer Poliermaschine mit einem beigen oder roten Pad (16 Zoll) in Holzfaserrichtung verteilen.

SCHRITT 8. Überschüssiges Öl sorgfältig mit einem Tuch oder einer Poliermaschine mit weißem Pad (16 Zoll) entfernen.

SCHRITT 9. Nachdem alle Bereiche behandelt wurden, die Oberfläche mit einem neuen weißen Pad erneut bearbeiten. Jetzt darf sich

> Tipps & Tricks

- Das Produkt vor der Anwendung gut durchrühren.
- Bei der Verwendung mehrerer Packungen auf einer Baustelle empfehlen wir diese zu mischen, um ein gleichmäßiges Resultat zu erzielen.
- Falls die behandelte Oberfläche starke Abnutzungserscheinungen aufweist oder die Farbe aufgefrischt werden muss, empfehlen wir eine Instandhaltung mit Rubio Monocoat Oil Plus 2C in der Originalfarbe.

> Verpackung

- 20-ml-Probenflasche
- 0,5 Liter Dose




WARNUNG

Ölgetränkte Tücher oder anderen Werkzeugen sind selbstentzündlich. Sie müssen vor der Entsorgung vollständig in Wasser getaucht werden.

BITTE BEACHTEN SIE

Produkt darf auf keinen Fall verdünnt werden!

> Rubio Monocoat Systemprodukte



Rubio Monocoat
Universal Soap



Rubio Monocoat Oil
Plus 2C

> Zertifikate



Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.

Unser komplettes Sortiment an Produkten zum Schützen und Färben von Holz für den Innen- und Außenbereich finden Sie auf www.rubimonocoat.com

HAFTUNG: Es obliegt dem Benutzer, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die gewählte Anwendung geeignet ist. Muylle Facon BV ist keinesfalls für Folgeschäden haftbar. Die obenstehenden Informationen können Änderungen unterliegen, die in überarbeiteten Versionen der technischen Datenblätter veröffentlicht werden. Wir können nicht für schlechte Ergebnisse haftbar gemacht werden, die durch Ursachen entstanden sind, die nicht mit der Qualität des Produktes zusammenhängen. Diese technischen Informationen wurden aufgrund des derzeitigen Informations- und Wissensstandes erstellt. Die neuesten technischen Datenblätter können angefordert werden oder sind auf der Website verfügbar. **Datum TDS: 14/04/2022. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, bevor Sie das Produkt verwenden.**



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIEN)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfacon.be

www.rubimonocoat.com