

TWIN STABPARKETT FISCHGRÄT 90°

PRODUKTINFORMATION

Stand: 08. März 2023 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Europäische Eiche

Kennzeichnung	QCXE
Herkunft	Deutschland und Europa
Aufbau	Nutzschicht 4 mm Eiche Grundaufbau 6 / 9 / 12 mm Birkenmultiplex
Verbindung	Nut und Feder
Produktionsnorm	DIN EN 13489
Kanten	Gefast 4V - Die verlegten Dielen können im Kantenbereich eine Höhenabweichung von max. 0,2 mm aufweisen.
Abmessungen	■ 10/4 x 120 x 600 mm ■ 10/4 x 140 x 700 mm (Auch in den Stärken 13/4 und 16/4 mm erhältlich)
Paketinhalt	120 x 600 mm = 1,44 m ² – 1 Paket á 20 Stk. (jeweils 10 rechte und linke Stäbe) 140 x 700 mm = 1,44 m ² – 1 Paket á 10 Stk. (jeweils 5 rechte und linke Stäbe)
Flächengewicht	ca. 7,5 bis 11 kg / m ²
Holzfeuchte	9 % (+/- 2 %)
Wärmeleitfähigkeit	0,132 – 0,149 W/(mK)
Wärmedurchlasswiderstand	0,0773 – 0,118 m ² K/W (Freigabe für Warmwasserfußbodenheizung)
Zugelassene Luftfeuchtigkeit	Innenraum 50 – 65 %
Gebrauchsklasse	Entsprechend des bestehenden Standards (d.h. Nutzschichtstärke von 4–6 mm) - Klasse 33 kommerziell genutzte Bodenflächen - Geeignet für schwere und intensive Belastung
Brandschutzklasse	DFL-S1
Formaldehydklasse	E1
Formaldehydemissionen	0,017 mg/Kubikmeter – DIN EN 717-1
Pentachlorphenol (PCP)	< 5 x 10 ⁻⁶ n
FSC®-Zertifiziert	Auf Wunsch ist die Ware FSC®-Zertifiziert.


TWIN STABPARKETT FISCHGRÄT 90°

PRODUKTINFORMATION

Stand: 08. März 2023 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten



SORTIERUNG	ELEGANT / NATUR	MARKANT / RUSTIKAL (OBJEKT)
Erscheinungsbild	harmonisch	lebhaft
Äste	prinzipiell ohne Äste	Kleine Äste
Risse	prinzipiell frei	geringe zulässig
Haarrisse	vereinzelt zulässig	vereinzelt zulässig
Splint	nahezu Splintfrei	wenig Splintanteil
Farbunterschiede	leichte, natürliche zulässig	zulässig
Spachtelfarbe	braun/schwarz	braun/schwarz

 Holz ist ein Naturprodukt – Abweichungen der aufgeführten
Sortierungshinweise können vorkommen und stellen keinen Mangel dar.

TWIN STABPARKETT FISCHGRÄT 90°

PRODUKTINFORMATION

Stand: 08. März 2023 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten

