

3-SCHICHT-PARKETT 5G-C

PRODUKTINFORMATION

Stand: 14. Februar 2024 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Europäische Eiche

Kennzeichnung	QCXE
Herkunft	Europa
Holzart	Eiche europäisch
Aufbau	Nutzschicht 3 mm Eiche Mittellage 9 mm Kiefer Gegenzug 2 mm Kiefer
Verbindung	Välinge 5G-C Klicksystem
Produktionsnorm	DIN EN 13489
Kanten	4-seitige Mikrofase
Abmessungen	■ 14/3 x 190 x 1800 2000 2190 2200 2300 2390 mm ■ 14/3 x 220 x 1800 2000 2190 2200 2300 2390 mm ■ 14/3 x 260 x 1800 2000 2190 2200 2300 2390 mm (auf Anfrage auch 15/4 mm Deckschicht möglich)
Paketinhalt	190 x 2190 mm = 3,33 m ² / 1 Paket á 8 Stk. <i>Palette: 35 Pakete = 116,50 m²</i> 190 x 2390 mm = 3,63 m ² / 1 Paket á 8 Stk. <i>Palette: 35 Pakete = 127,05 m²</i> 190 x 1800 mm = 2,73 m ² / 1 Paket á 8 Stk. <i>Palette: 40 Pakete = 109,20 m²</i> 190 x 2000 mm = 3,04 m ² / 1 Paket á 8 Stk. <i>Palette: 36 Pakete = 109,44 m²</i> 190 x 2200 mm = 3,34 m ² / 1 Paket á 8 Stk. <i>Palette: 32 Pakete = 106,88 m²</i> 190 x 2300 mm = 3,49 m ² / 1 Paket á 8 Stk. <i>Palette: 32 Pakete = 111,68 m²</i> 220 x 2190 mm = 2,89 m ² / 1 Paket á 6 Stk. <i>Palette: 40 Pakete = 115,06 m²</i> 220 x 2390 mm = 3,15 m ² / 1 Paket á 6 Stk. <i>Palette: 40 Pakete = 126,00 m²</i> 220 x 1800 mm = 3,16 m ² / 1 Paket á 8 Stk. <i>Palette: 36 Pakete = 113,76 m²</i> 220 x 2000 mm = 3,52 m ² / 1 Paket á 8 Stk. <i>Palette: 32 Pakete = 112,64 m²</i> 220 x 2200 mm = 2,90 m ² / 1 Paket á 6 Stk. <i>Palette: 36 Pakete = 104,40 m²</i> 220 x 2300 mm = 3,03 m ² / 1 Paket á 6 Stk. <i>Palette: 36 Pakete = 109,08 m²</i>

260 x 2190 mm = 3,42 m² / 1 Paket á 6 Stk.
Palette: 36 Pakete = 123,12 m²
 260 x 2390 mm = 3,73 m² / 1 Paket a 6 Stk.
Palette: 36 Pakete = 134,28 m²
 260 x 1800 mm = 2,80 m² / 1 Paket á 6 Stk.
Palette: 40 Pakete = 112 m²
 260 x 2000 mm = 3,12 m² / 1 Paket á 6 Stk.
Palette: 36 Pakete = 112,32 m²
 260 x 2200 mm = 3,43 m² / 1 Paket á 6 Stk.
Palette: 32 Pakete = 109,76 m²
 260 x 2300 mm = 3,59 m² / 1 Paket á 6 Stk.
Palette: 32 Pakete = 114,88 m²



Flächengewicht	8 kg/m ²
Holzfeuchte	8 % (+/- 1 %)
Wärmedurchlasswiderstand	0,100 m ² K/W (Freigabe für Warmwasserfußbodenheizung)
Gebrauchsklasse	Entsprechend des bestehenden Standards (d.h. Nutzschichtstärke von 4 – 6 mm) - Klasse 33 kommerziell genutzte Bodenflächen - Geeignet für schwere und intensive Belastung
Brandschutzklasse	DFL-S1
Formaldehydklasse	E1
Formaldehydemissionen	< 0,05 ppm – DIN EN 717-1
VOC-Emissionen (AgBB-Schema)	< 300 ppm
Dauerhaftigkeit (biologisch)	Gebrauchsklasse 1
FSC®-Zertifiziert	Auf Wunsch ist die Ware FSC®-Zertifiziert.

SORTIERUNG	ELEGANT	NATUR	MARKANT	RUSTIKAL
Erscheinungsbild	harmonisch	ruhig	lebhaft	ausdrucksstark
Äste	Punktäste, sowie vereinzelte Äste bis ca. ø 5 – 10 mm	gesunde Äste, ca. ø 15 – 70 mm	Äste sowie Kantenäste vorhanden	Äste sowie Kantenäste vorhanden
Risse	prinzipiell frei	kleine möglich	zulässig	zulässig
Haarisse	vereinzelt zulässig	vereinzelt zulässig	zulässig	zulässig
Splint	prinzipiell frei	prinzipiell frei	Splint möglich bis 11 %	gesunder Splint gebeizt, ca. 20 – 30 %
Farbunterschiede	leichte, natürliche zulässig	natürliche zulässig	zulässig	zulässig
Spachtelfarbe	dunkelbraun	dunkelbraun	dunkelbraun	dunkelbraun

 Holz ist ein Naturprodukt – Abweichungen der aufgeführten Sortierungshinweise können vorkommen und stellen keinen Mangel dar.

3-SCHICHT-PARKETT 5G-C

FLÄCHENANSICHT

Stand: 14. Februar 2024 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Auf Wunsch
ist die Ware
FSC®-Zertifiziert
erhältlich



Rohware ohne Oberflächenbehandlung



3-Schicht-Parkett 5G-C | Sortierung Elegant



3-Schicht-Parkett 5G-C | Sortierung Natur

3-SCHICHT-PARKETT 5G-C

FLÄCHENANSICHT

Stand: 14. Februar 2024 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Auf Wunsch
ist die Ware
FSC®-Zertifiziert
erhältlich



Rohware ohne Oberflächenbehandlung



3-Schicht-Parkett 5G-C | Sortierung Markant



3-Schicht-Parkett 5G-C | Sortierung Rustikal